

Deklaracja właściwości użytkowych RAUM I-400/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	RAUM I-400																		
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Na ściany, stropy, słupy i ściany działowe, do wewnątrz i na zewnątrz																		
3. Producent:	KLEIB sp. z o.o. Pikutkowo 43; 87-880 Brześć Kujawski www.kleib.pl																		
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4																		
4a. Norma zharmonizowana: Jednostka notyfikowana:	EN 998-1:2016 Nie dotyczy																		
5. Deklarowane właściwości użytkowe:																			
<table><thead><tr><th>Zasadnicze Charakterystyki</th><th>Właściwości użytkowe</th><th>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakcja na ogień</td><td>Euroklasa A1</td><td rowspan="7">EN 998-1:2016</td></tr><tr><td>Absorpcja wody</td><td>W_c1</td></tr><tr><td>Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)</td><td>≤ 9</td></tr><tr><td>Przyczepność</td><td>≥ 0,1 N/mm² – FP:A</td></tr><tr><td>Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna dla P = 50% wg EN 1745:2012, Tablica A. 12)</td><td>0,67 W/mK (λ_{10, dry})</td></tr><tr><td>Trwałość</td><td>Mrozoodporna</td></tr><tr><td>Substancje niebezpieczne</td><td>NPD</td></tr></tbody></table>		Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Reakcja na ogień	Euroklasa A1	EN 998-1:2016	Absorpcja wody	W _c 1	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)	≤ 9	Przyczepność	≥ 0,1 N/mm ² – FP:A	Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna dla P = 50% wg EN 1745:2012, Tablica A. 12)	0,67 W/mK (λ _{10, dry})	Trwałość	Mrozoodporna	Substancje niebezpieczne	NPD
Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna																	
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	EN 998-1:2016																	
Absorpcja wody	W _c 1																		
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)	≤ 9																		
Przyczepność	≥ 0,1 N/mm ² – FP:A																		
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna dla P = 50% wg EN 1745:2012, Tablica A. 12)	0,67 W/mK (λ _{10, dry})																		
Trwałość	Mrozoodporna																		
Substancje niebezpieczne	NPD																		
6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.																			
W imieniu producenta podpisał: Jacek Przybylski																			
Pikutkowo, 07.06.2024	Jacek Przybylski Dyrektor produkcji 																		