



RAUM GP-30

Preparat gruntujący przeznaczony do przygotowania podłoża

- Wygodne i ekonomiczne stosowanie
- Wzmacnia podłoże i reguluje proces chłonności
- Ekologiczny i bezzapachowy



ZASTOSOWANIE

PREPARAT GRUNTUJĄCY RAUM GP-30 jest podkładowym preparatem gruntującym przeznaczonym do przygotowania podłoża przed położeniem tynków mozaikowych oraz cienkowarstwowych tynków mineralnych, akrylowych i siloksanowych w systemie zewnętrznej izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi RAUM.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność preparatu.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU

Preparat dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Zawartość każdego opakowania należy wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej w celu wyrównania konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat gruntujący RAUM GP-30 należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu przy pomocy pędzla, równomiernie na całej powierzchni. Gruntowanie warstwy zbrojonej systemu ociepleń można rozpocząć po minimum 72 godzinach od jej wykonania. Tynkowanie powierzchni można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy, jednak nie później niż do 3 miesięcy od zagruntowania (poza okresem zimowym). Po upływie tego czasu powierzchnię należy zagruntować ponownie. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi około 0,25 – 0,35 kg/m².

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

GP-30 należy przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej do 18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Gęstość objętościowa	ok. 1,7 g/cm ³
Czas schnięcia	12 do 48 godzin
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac	+5°C to +25°C

Waga netto: 15 kg / Ilość sztuk na palecie: 44