

RAUM

Premium



KATALOG PRODUKTÓW



RAUM PREMIUM

to wysokiej klasy produkty chemii budowlanej z sukcesywnie powiększaną bazą produktową.

Skupiając się na potrzebach wykonawców i inwestorów przygotowaliśmy produkty spełniające coraz większe wymagania rynku branży budowlanej. W gamie naszych produktów znajdują się obecnie wyroby systemu dociepleń, którego elementem jest tynk silikonowy. To produkt najwyższej klasy, uniwersalny i przeznaczony dla najbardziej wymagających. Podlegający barwieniu z naszego wachlarza kolorów **RAUM PREMIUM**. System kolorowania **RAUM PREMIUM** oparty został na powszechnie znanych, ustandaryzowanych wzornikach.

Najważniejsze dla nas jest zadowolenie Klientów, dlatego kładziemy szczególny nacisk na:

JAKOŚĆ – nowoczesny zakład, w skład którego wchodzi laboratoria z doświadczoną kadrą, każdego dnia, na każdym etapie produkcji dbają, aby rezultaty pracy spełniały wszystkie normy i wymagania krajowe oraz europejskie.

SOLIDNOŚĆ – Dział Kontroli dba, aby każda partia produktów dostarczona do odbiorcy odpowiadała deklarowanym parametrom.

ECO – środowisko naturalne i jego ochrona są dla nas bardzo ważne, dlatego współpracujemy z europejskimi centrami badawczymi.

RAUM KLM-10

ZAPRAWA KLEJĄCA DO MOCOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH

RAUM KLM-10 jest elementem złożonego systemu zewnętrznej izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) o handlowej nazwie RAUM. RAUM KLM-10 jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do mocowania płyt styropianowych do podłoża w systemie RAUM. Można ją stosować na wszystkich typowych, nośnych i równych podłożach mineralnych, takich jak: betony, tynki, mury z cegieł, pustaków, elementów kamiennych itp.

- Wydajna.
- Łatwo urabialna.
- O zwiększonej przyczepności i bardzo wysokiej elastyczności.
- Doskonata do styropianu białego i grafitowego.

WAGA

25 kg

SZTUK NA PALECIE

54

ŚREDNIE ZUŻYCIE

4,5 – 5,0 kg/m²



RAUM KLM-20

ZAPRAWA KLEJĄCA DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ ORAZ DO MOCOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH

RAUM KLM-20 jest elementem złożonego systemu zewnętrznej izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) o handlowej nazwie RAUM. RAUM KLM-20 jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do wykonywania warstwy zbrojonej w systemie RAUM. Nadaje się również do mocowania płyt styropianowych na wszystkich typowych, nośnych i równych podłożach mineralnych (betony, tynki, mury z cegieł, pustaków, elementów kamiennych itp).

- Wydajna.
- Łatwo urabialna.
- Wzmocniona włóknem.
- O zwiększonej przyczepności i bardzo wysokiej elastyczności.
- Do styropianu białego i grafitowego.

WAGA

25 kg

SZTUK NA PALECIE

54

ŚREDNIE ZUŻYCIE

do wykonania warstwy zbrojonej
3,0 – 4,0 kg/m²
do przyklejania płyty
4,0 – 5,0 kg/m²



RAUM KLM-20W

BIŁA ZAPRAWA KLEJĄCA DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ ORAZ DO MOCOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH

RAUM KLM-20W jest białą cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do wykonywania warstwy zbrojonej w systemie RAUM. Nadaje się również do mocowania płyt styropianowych na wszystkich typowych, nośnych i równych podłożach mineralnych (betony, tynki, mury z cegieł, pustaków, elementów kamiennych itp).

- Wydajna.
- Łatwo urabialna.
- Wzmocniona włóknem.
- O zwiększonej przyczepności i bardzo wysokiej elastyczności.
- Do styropianu białego i grafitowego.
- W kolorze białym.

WAGA

25 kg

SZTUK NA PALECIE

54



ŚREDNIE ZUŻYCIE

do wykonania warstwy zbrojonej
3,0 – 4,0 kg/m²
do przyklejania płyty
4,0 – 5,0 kg/m²

RAUM GP-30

PREPARAT GRUNTUJĄCY POD TYNKI MOZAIKOWE, CIENKOWARSTWOWE, AKRYLOWE I SILOKSANOWE

RAUM GP-30 jest podkładowym preparatem gruntującym przeznaczonym do przygotowania podłoża przed położeniem tynków mozaikowych oraz cienkowarstwowych tynków mineralnych, akrylowych i siloksanowych w systemie zewnętrznej izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi RAUM.

- Wygodne i ekonomiczne stosowanie.
- Wzmacnia podłoże i reguluje proces chłonności.
- Ekologiczny i bezzapachowy.

WAGA

15 kg

SZTUK NA PALECIE

44



ŚREDNIE ZUŻYCIE

0,25 – 0,35 kg/m²

RAUM GP-30 SIL

GRUNT POD TYNKI SILIKONOWE

RAUM GP-30 SIL jest elementem złożonego systemu zewnętrznej izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) o handlowej nazwie RAUM. RAUM GP-30 SIL jest podkładowym preparatem gruntującym, przeznaczonym do przygotowania podłoża przed położeniem tynków silikonowych w systemie zewnętrznej izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi RAUM.

- Wygodne i ekonomiczne stosowanie.
- Wzmacnia podłoże i reguluje proces chłonności.
- Ekologiczny i bezzapachowy.
- Grunt nadaje się pod tynk silikonowy.

WAGA

15 kg

SZTUK NA PALECIE

44

ŚREDNIE ZUŻYCIE

0,25 – 0,35 kg/m²



RAUM SP-70

TYNK SILIKONOWY

RAUM SP-70 jest elementem złożonego systemu zewnętrznej izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) o handlowej nazwie RAUM oraz elementem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Tynk jest przeznaczony do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych wypraw tynkarskich w systemie zewnętrznej izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi RAUM. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym oraz silikonowym, które jest odpowiednione i równe.

- Pełna ochrona mikrobiologiczna przed rozwojem alg i grzybów.
- Paroprzepuszczalność.
- Odporność na zabrudzenia.
- Całkowita odporność kolorów na płowienie i warunki pogodowe.
- Dostępny w kolorze białym i w kolorach zgodnych z wachlarzami kolorów RAUM PREMIUM.
- Wzmacniany włóknami.

WAGA

15 kg

SZTUK NA PALECIE

44

ŚREDNIE ZUŻYCIE

do 2,7 kg/m² dla maksymalnego uziarnienia 1,5 mm

do 3,4 kg/m² dla maksymalnego uziarnienia 2,0 mm



RAUM SP-80

SILOKSANOWA WYPRAWA TYNKARSKA

RAUM SP-80 jest przeznaczony do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych wypraw tynkarskich o fakturze baranka w systemie zewnętrznej izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) o handlowej nazwie RAUM. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, akrylowym i siloksanowym, które jest odpowiednio nośne i równe.

- Hydrofobizacja i pełna ochrona mikrobiologiczna przed rozwojem alg i grzybów.
- Bardzo wysoka odporność na zabrudzenia.
- Odporność kolorów na płowienie i warunki pogodowe.
- Możliwość aplikacji natryskiem hydrodynamicznym.
- Dostępny w kolorze białym i w kolorach zgodnych z wachlarzami kolorów RAUM.

WAGA

15 kg

SZTUK NA PALECIE

44



ŚREDNIE ZUŻYCIE

do 2,1 kg/m² dla maksymalnego uziarnienia 1,0 mm

do 2,5 kg/m² dla maksymalnego uziarnienia 1,5 mm

do 3,2 kg/m² dla maksymalnego uziarnienia 2,0 mm

RAUM SF-30

FARBA ELEWACYJNA SILIKONOWA

RAUM SF-30 jest elewacyjna farba silikonowa przeznaczona głównie do malowania cienkowarstwowych tynków mineralnych i silikonowych w systemie ociepleń budynków RAUM. Nadaje się również do stosowania na mineralnych podłożach takich jak: niemalowane tynki cementowe, cementowo-wapienne, nieotynkowane mury z betonu, cegieł, bloczków, pustaków ceramicznych lub silikatowych. Farba może być stosowana na zewnątrz budynku do malowania ochronnego i dekoracyjnego.

- W kolorze białym i w kolorach zgodnych ze wzornikiem kolorów RAUM.
- Wysoka odporność na zabrudzenia.
- Znakomita przepuszczalność pary wodnej.
- Wydajna.
- Odporna na promieniowanie UV.
- Pełna ochrona mikrobiologiczna powłoki przed rozwojem alg i grzybów.

WAGA

10 l

SZTUK NA PALECIE

44



ŚREDNIE ZUŻYCIE

0,15 l/m² przy jednokrotnym malowaniu

RAUM E 100

PREPARAT GRUNTUJĄCY UNIWERSALNY

RAUM E 100 jest preparatem przeznaczonym do gruntowania chłonnych i nasiąkliwych podłoży z betonu, gipsu, cegieł, betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych itp. przed nałożeniem tynków, gładzi, klejów do glazury, posadzek i podkładów podłogowych, farb, tapet itp. Można go używać wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
- Wyrównuje chłonność podłoża.
- Na podłoża przed przyklejaniem płytek ceramicznych na ściany i podłogi.
- Ekologiczny i bezzapachowy.



WAGA

5 l

SZTUK NA PALECIE

108

ŚREDNIE ZUŻYCIE

0,1 l/m²

RAUM E 200

PREPARAT GRUNTUJĄCY GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

RAUM E 200 jest preparatem przeznaczonym do gruntowania bardzo chłonnych i nasiąkliwych podłoży z betonu, gipsu, cegieł, betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych itp. przed nałożeniem tynków, gładzi, klejów do glazury, posadzek i podkładów podłogowych, farb, tapet itp. Dzięki swojej zdolności do bardzo głębokiej penetracji jest szczególnie zalecany na wszystkie stare i słabo związane podłoża. Można go używać wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- Na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji akrylowej.
- Zalecany na wszystkie stare i osypujące się podłoża.
- Wzmacnia podłoże i reguluje proces chłonności.
- Do stosowania do wnętrza i na elewacje.
- Ekologiczny i bezzapachowy.
- Zmniejsza zużycie farby.
- Poprawia przyczepność klejów do glazury.



WAGA

5 l

SZTUK NA PALECIE

108

ŚREDNIE ZUŻYCIE

od 0,05-0,25 l/m²

RAUM A 200 już wkrótce

TYP CITE

RAUM A 200 jest klejem cementowym przeznaczonym do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazura, terakota) i gresowych. Może być stosowany na wszelkich suchych, równych nośnych podłożach mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynku, także w systemach ogrzewania podłogowego. **Nadaje się do przyklejania płytek o maksymalnym wymiarze <0,8 m²**, jak również do wyrównywania i szpachlowania.

- Wygodny.
- Ekonomiczny.
- Do wszystkich płytek ceramicznych i gresowych.
- Na ogrzewania podłogowe.
- O zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym.
- Wodoodporny i mrozoodporny.

WAGA

25 kg

SZTUK NA PALECIE

54

RAUM A 400 już wkrótce

TYP C2TES1

RAUM A 400 jest klejem cementowym przeznaczonym do przyklejania wszystkich rodzajów ściennych i podłogowych płytek ceramicznych i gresowych, płytek cementowych i lastrykowych oraz elementów okładzinowych z nienasiąkliwego kamienia naturalnego, wewnątrz na zewnątrz. Klej RAUM A 400 może być stosowany na wszelkich suchych, równych i nośnych podłożach mineralnych, a także na płytach gipsowo-kartonowych. **Nadaje się do przyklejania płytek o maksymalnym wymiarze <2 m²**. Zalecany jest szczególnie na balkony, tarasy, elewacje, ogrzewania podłogowe lub ścienne.

- Zwiększona przyczepność.
- Do wszystkich płytek ceramicznych i gresowych, okładzin z kamienia.
- Do płytek wielkoformatowych.
- Na balkony, tarasy, elewacje, ogrzewanie podłogowe, na stare płytki.
- O zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym.
- Elastyczny.
- Wodoodporny i mrozoodporny.

WAGA

25 kg

SZTUK NA PALAECIE

54



ŚREDNIE ZUŻYCIE

1,5 kg na 1 m² na każdy 1 mm grubości warstwy sklejenia



ŚREDNIE ZUŻYCIE

1,5 kg na 1 m² na każdy 1 mm grubości warstwy sklejenia

RAUM I 200 już wkrótce

RAUM I 200 jest białą zaprawą murarską przeznaczoną do wznoszenia murów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych z elementów z betonu komórkowego, cegieł, pustaków oraz innych tego typu materiałów ceramicznych, betonowych bądź wapienno-piaskowych. Zaprawa pozwala na łączenie elementów cienkimi spoinami, o grubości od 1 mm. Maksymalna grubość spoiny nie powinna przekraczać 5 mm. Zaprawa może być używana również do wyrównywania oraz szpachlowania powierzchni (grubość warstwy 1-5 mm). Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku.

- Wygodne i ekonomiczne stosowanie.
- Wysoka wytrzymałość.
- Doskonała przyczepność i elastyczność.
- Możliwość stosowania od 1 mm grubości spoiny.
- Wodoodporna i mrozoodporna.

WAGA

25 kg

SZTUK NA PALECIE

54

RAUM X 100

RAUM X 100 jest białą dwufunkcyjną masą szpachlową przeznaczoną do spoinowania i szpachlowania płyt kartonowo-gipsowych oraz do robót wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. RAUM X 100 może być stosowany na podłoża cementowo-wapienne, betonowe i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe.

- Nie pyli podczas szlifowania.
- Elastyczna gładź szpachlowa na bazie anhydrytu.
- O wydłużonym czasie otwartym pracy.
- Paroprzepuszczalna.
- Do nakładania ręcznego i maszynowego.
- Do spoinowania i wygładzania ścian i sufitów.
- Łatwa w aplikacji i obróbce.

WAGA

20 kg

SZTUK NA PALECIE

60



ŚREDNIE ZUŻYCIE

Grubość ściany jednorodnej	Grubość warstwy zaprawy 3 mm	Z worka 25 kg
12 cm	ok 4 kg/m ²	ok 6,2 m ²
18 cm	ok 6 kg/m ²	ok 4,2 m ²
24 cm	ok 8 kg/m ²	ok 3,1 m ²
30 cm	ok 10 kg/m ²	ok 2,5 m ²
36 cm	ok 12 kg/m ²	ok 2,1 m ²



ŚREDNIE ZUŻYCIE

1 kg/m² przy grubości 1 mm

RAUM X 200 już wkrótce

KLEJ GIPSOWY DO PRZYKLEJANIA
PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

RAUM X 200 jest klejem gipsowym przeznaczonym do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń do typowych podłoży mineralnych.

- Można mieszać mechanicznie.
- Paroprzepuszczalny.
- Łatwy w aplikacji i obróbce.
- Do nakładania ręcznego.

WAGA
20 kg

SZTUK NA PALECIE
60



ŚREDNIE ZUŻYCIE

2,5–5,0 kg/m² w zależności od stopnia równości podłoża i przyjętej metody klejenia

RAUM X 400

POLIMEROWA MASA SZPACHLOWA

RAUM X 400 jest gotową masą szpachlową na bazie spoiw polimerowych, wypełniaczy mineralnych o optymalnym uziarnieniu i dodatków modyfikujących. Przeznaczona do wykończeniowego wygładzania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Odpowiednio dobrane parametry reologiczne pozwalają na łatwą aplikację i obróbkę. Dzięki swoim właściwościom nadaje się idealnie do szpachlowania ostatecznego na sezonowanych wyprawach tynkarskich cementowo-wapiennych, wapiennych lub gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych, powierzchniach betonowych pod wszelkiego rodzaju powłoki malarskie. Może być również stosowana do uzupełniania drobnych ubytków na powierzchniach ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

- Polimerowa formuła.
- Super gładkie powierzchnie.
- Wyjątkowa konsystencja do nakładania.
- Szybka aplikacja wałkiem.
- Do nakładania ręcznego i maszynowego.

WAGA
17 kg

SZTUK NA PALECIE
44



ŚREDNIE ZUŻYCIE

1 kg/m² przy grubości 1 mm

RAUM AMG 400

LATEKSOWA ŚNIEŻNOBIAŁA FARBA DO WNĘTRZ

RAUM AMG 400 to biała farba lateksowa do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farba charakteryzuje się doskonałym kryciem i czystością bieli, a dzięki minimalnemu poziomowi chlapania ogranicza stopień zabrudzeń. Dzięki innowacyjnej formule doskonale pokrywa tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe i gipsowe oraz płyty kartonowo-gipsowe, tworząc matową powłokę. Jest to farba o wyjątkowo niskiej emisji zapachowej.



- Odporna na szorowanie klasa 2.
- Nie chlapie.
- Ekologiczna.
- Antyrefleksyjna.

WAGA

10 L

SZTUK NA PALECIE

44

ŚREDNIE ZUŻYCIE

10-12 m²/l

NOTATKI:

**RA
UM**
Premium



Biuro Handlowe

e-mail: handlowy@raumpremium.pl

WWW.RAUMPREMIUM.PL